

Счётчики воды многоструйные крыльчатые МТК-УА, МТW-УА

предназначены для измерения объёма питьевой, согласно ГОСТ 2874, воды или горячей воды в системах горячего водоснабжения, которая протекает по трубопроводу.

Технические характеристики	Ед.изм.	15	20	25	32	40	50	50F	
Номинальный диаметр счётчика, DN	мм	15	20	25	32	40	50		
Максимальный расход, Q _{max}	м ³ /ч	3,0	5,0	7,0	12,0	20,0	30,0		
Номинальный расход, Q _n	м ³ /ч	1,5	2,5	3,5	6,0	10,0	15,0		
Переходной расход, Q _t	м ³ /ч	0,12	0,20	0,28	0,48	0,80	1,2		
Минимальный расход, Q _{min}	м ³ /ч	0,03	0,05	0,07	0,14	0,20	0,3		
Порог чувствительности, не более	л	15		20		40			
Температура измеряемой воды	С	5-30(Х), 30-90(Г)							
Максимальное рабочее избыточное давление измеряемой воды	МПа	1,0							
Потеря давления, не более	МПа	0,1							
Ёмкость счётного устройства	м ³	99999							
Цена деления счётного устройства	л	0,05				0,5			
Масса без монтажных штуцеров	кг	1,36	1,55	2,0	2,25	4,4	6,8	11,5	
Масса с монтажными штуцерами	кг	1,45	1,73	2,45	3,31	5,49	7,27	-	
Длина без монтажных штуцеров, L1	мм	165	190	260	260	300	300	300	
Высота счётчика, Н	мм	106	106	115	115,5	142	177	181,5	
Высота счётчика, Н1	мм	191	191	206	206	256	292	300	
Ширина счётчика, W	мм	94	94	98	98	122	145	165	

Номинальный диаметр резьбового соединения счётчика, G1	дюйм	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	F
Номинальный диаметр резьбового соединения монтажных штуцеров, G2	дюйм	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	D=165 D1=125

Межповерочный интервал для счётчиков холодной и горячей воды - не более 4-х лет